



Nº Item	Nome da Peça	QTD.
1	4001.01.013 - Roda Motriz 485 P. Univ. com furo 50mm	1
2	6170.11.006 - Castanha Simples com Friso P.6" para Roda Guia - Motriz	10
3	6360.08.453 - Parafuso Sext. M8 x 45mm	20
4	3000.00.138 - Porca Travante M8	20

Características
Roda Motriz Ø485mm desenvolvida para transmissão em Nóreas movimentadas por correntes padrão 8x25mm. São produzidas em Alumínio Fundido com encaixe para Eixo Transmissor, montadas com Castanhas injetadas em Polímeros de Engenharia totalmente virgem e atóxico.
Vantagens
<ul style="list-style-type: none"> * Rápida Manutenção, podendo substituir as Castanhas separadamente, quando danificadas. * Parafusos e Fixadores em aço inox. * Peças projetadas para uma maior resistência e vida útil de todo conjunto transportador.
Especificações
Diâmetro Primitivo: 485mm Furo Eixo Motorização : Ø50mm Chaveta padrão (Podendo ser fornecido com outros diâmetros, Ø32mm, Ø40mm, Ø45mm, etc) Passo : Multiplo de 6" (152,4mm) Castanha : Dupla Simples com Friso Passo 6" (152,4mm)

Código	Descrição	Material	Cor	Peso	Temp. Trabalho
6301.01.006	Roda Motriz Alumínio Ø485mm Castanha Simples c/ Friso P. 6"	Alumínio e Polímero	Cinza	6.262 Gramas	- 40 à 120° C